

FILTRES A AIR POUR RESERVOIRS D'EAU

Les installations de filtration d'air pour réservoirs d'eau de ce programme, garantissent la sécurité nécessaire au maintien de la propreté de l'eau potable.
Le système et ses différents composants ont été vérifiés par la SSIGE et considérés comme bons.
Nous recommandons pour les nouveaux réservoirs ou lors de la transformation d'installation existantes d'utiliser des systèmes de filtres à air éprouvés et faciles d'entretien de ce programme.

Prix nets des appareils sans accessoire - TVA non comprise

Prix valables 01.2014



Boîtier de filtre inoxydable "Res-0"				Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H	Débit d'eau max.	Contenance de la citerne	Classe filtre	
20/40/20	75 m³/h	env. 500 m³	H13	1'050.00

Pour montage mural ou sous plafond

A préciser lors de votre commande :

Fixation murale (plafond sur demande)

Diamètre pour tubulure : 75 ou 110 mm pour PE ; 100 ou 125 mm pour galvanisé ou inox



Boîtier de filtre inoxydable "Res-1"				Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H	Débit d'eau max.	Contenance de la citerne	Classe filtre	
20/90/20	150 m³/h	env. 1000 m³	H13	1'250.00

Pour montage mural ou sous plafond

A préciser lors de votre commande :

Fixation murale (plafond sur demande)

Diamètre pour tubulure : 75 ou 110 mm pour PE ; 100 ou 125 mm pour galvanisé ou inox



Boîtier de filtre inoxydable "USG-2K"				Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H	Débit d'eau max.	Contenance de la citerne	Classe filtre	
36/60/40	300 m³/h	env. 2000 m³	H13	1'800.00

Boîtier de filtre inoxydable "USG-2"

Dim. en cm L/P/H	Débit d'eau max.	Contenance de la citerne	Classe filtre	
36/60/66	1500 m³/h	env. 6000 m³	H13	2'600.00

Pour montage mural ou sous plafond

A préciser lors de votre commande :

Fixation murale (plafond sur demande)

Diamètre pour tubulure : 160, 200 ou 250 mm

Filtre absolu pour caissons-réservoirs			Prix Sfr.
Filtre pour "Res-0/110"	224317		256.00
Filtre pour "Res-1"	102794 (UPB - cadre en plastique)		138.00
Filtre pour "USG-2K"	100031		209.00
Filtre pour "USG-2"	100765		500.00
Filtre rond		USR-P-150 (JK-S-19/15) (diamètre intérieur 130 mm)	265.00

NOUVEAUTE

Couvercle inox V2A diam. Int. 800, diam. ext. 1000 - Raccordement 800 mm	Prix Sfr.
Couvercle en tôle mécano-soudée inox V2A, dispositif d'accrochage position ouvert, filtre inclus et recouvrement de l'anneau en ciment avec tôle inox, sans cylindre, traitement de surface : décapée et passivée après façonnage.	sur demande

TVA, livraison et installation non comprises

Garantie : 2 ans

Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé

Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.

Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.