

## DESHUMIDIFICATEURS

### Appareils mobiles

Appareils de construction solide, ils sont silencieux, robustes, pratiques à l'utilisation et au transport. Ils sont spécialement destinés à des locaux moyens tels qu'archives, bureaux, dépôts etc. Chaque appareil est équipé d'un système de sécurité trop-plein par flotteur. L'équipement électrique est conforme aux normes en vigueur.

Prix valables 1.2012



OASIS OD 75-125-165 TH - mobile sur 4 roulettes								Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance dés hum.*	Débit d'air	Temp. utilisation	Poids	
OD 75 TH	37/38/59	230 V	0.275 kW	env. 15 l/j	425 m3/h	6 - 36° C	23 kg	<b>990.00</b>
OD 125 TH	37/38/59	230 V	0.370 kW	22.4 l/j	425 m3/h	6 - 36° C	23 kg	<b>1'150.00</b>
OD 165 TH	37/38/59	230 V	0.485 kW	27.2 l/j	510 m3/h	6 - 36° C	23 kg	<b>1'350.00</b>
Accessoires								
2 m câble avec fiche type 12, récupérateur, filtre à air, 4 roulettes.								<b>inclus</b>
Tuyau d'évacuation à l'écoulement (souple 2 cm diam.), prix par mètre								<b>5.00</b>
Raccord spécial pour tuyau d'évacuation								<b>12.00</b>
Consoles pour fixation murale (2 pces) (à prévoir raccord)								<b>90.00</b>
Consoles inox pour fixation murale (2 pces) (à prévoir raccord)								<b>130.00</b>
Pompe de relevage								<b>320.00</b>

\*Aux conditions nominales suivantes : air 30° C et 80 % d'humidité

Voir liste de prix de location

**Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 9.25 HT**



AERIAL DH 18-20 - mobile sur 4 roulettes								Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance dés hum.*	Débit d'air	Temp. utilisation	Poids	
DH 18	33/28.5/58.5	230 V	0.390 kW	18 l/j	160 m3/h	5 - 32° C	16 kg	<b>599.00</b>
DH 20	33/28.5/58.5	230 V	env. 400 W	20 l/j	250 m <sup>3</sup> /h	5 - 32° C	16 kg	<b>699.00</b>
Accessoires								
2 m de câble avec fiche type 12, récupérateur, filtre à air.								<b>inclus</b>

\* aux conditions nominales suivantes : air 30° C - 80% d'humidité

**Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 9.25 HT**



Ruby DH 600 (adsorption)				SANS GAZ REFRIGERANT			Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance dés hum. Max.	Débit d'air	Temp. utilisation	Poids	
20/43/55	230 V	0.29/0.56 kW	5.5 l/j*	---	0 - 30° C	7 kg	<b>725.00</b>
Accessoires							
2 m de câble avec fiche type 12, récupérateur, filtre à air.							<b>inclus</b>

\* aux conditions nominales suivantes : air 5° C - 60% d'humidité

**Cet appareil n'est pas soumis à la taxe anticipée de recyclage (TAR)**

TVA, livraison et installation non comprises

**Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise**

Garantie : 1 an

Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30% vous sera demandé

Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.

Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

## DESHUMIDIFICATEURS

### Appareils mobiles

Nos déshumidificateurs du programme **AERIAL** sont conçus et fabriqués en Suisse.  
De construction simple, les appareils sont robustes, pratiques au transport et à l'utilisation.  
Prix bruts des appareils sans accessoire

Prix valables 01.2012



AERIAL AD 420 - 430 - mobile sur 4 pieds										Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance déshum.*	Débit d'air	Temp. utilisation	Puissance frigorigifique	Poids		
AD 420	33.2/36/52	230 V	0.420 kW	19 l/j	315 m³/h	3-32° C	env. 1 kW	12 kg		<b>1'790.00</b>
AD 430	34/38/58	230 V	0.540 kW	30.5 l/j	600 m³/h	3-32° C	1.3 kW	19 kg		<b>1'990.00</b>

#### Accessoires

Bac de récupération des condensats	<b>inclus</b>
Pompe de relevage (en lieu et place du bac de récupération des condensats)	<b>589.00</b>



AERIAL AD 550 - 580 - mobile sur 4 roulettes										Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance déshum.*	Débit d'air	Temp. utilisation	Puissance frigorigifique	Poids		
AD 550	40/50/71	230 V	0.900 kW	54 l/j	660 m³/h	3-32° C	env. 2.0 kW	40 kg		<b>2'750.00</b>
AD 580	48/50/81.5	230 V	1.40 kW	78 l/j	820 m³/h	3-32° C	env. 2.5 kW	55 kg		<b>3'400.00</b>

#### AERIAL AD 650 - 680 - mobile sur 2 pieds et 2 roulettes

Prix Sfr.



Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance déshum.*	Débit d'air	Temp. utilisation	Puissance frigorigifique	Poids		
AD 650	54/51/80	230 V	0.900 kW	54 l/j	660 m³/h	3-32° C	2.0 kW	42 kg		<b>2'850.00</b>
AD 680	65/55/91	230 V	1.40 kW	78 l/j	820 m³/h	3-32° C	env. 2.5 kW	58 kg		<b>3'500.00</b>

#### Accessoires

Bac de récupération des condensats	<b>inclus</b>
Pompe de relevage (en lieu et place du bac de récupération des condensats)	<b>589.00</b>



AERIAL AD 810 - mobile sur 4 roulettes										Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance déshum.*	Débit d'air	Temp. utilisation	Puissance frigorigifique	Poids		
AD 810	63.5/53/99	230 V	1.50 kW	105 l/j	1300 m³/h	3-32° C	env. 3.5 kW	70 kg		<b>4'400.00</b>

#### Accessoires

Bac de récupération des condensats	<b>non disponible</b>
Pompe de relevage	<b>inclus</b>



AERIAL AD 750 - 780 - mobile sur 2 roulettes										Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance déshum.*	Débit d'air	Temp. utilisation	Puissance frigorigifique	Poids		
AD 750	52/49.5/88	230 V	0.900 kW	55 l/j	710 m³/h	3-32° C	2.14 kW	42 kg		<b>3'190.00</b>
AD 780*	64/58/100	230 V	1.40 kW	78 l/j	1100 m³/h	3-32° C	2.40 kW	57 kg		<b>4'550.00</b>

#### Accessoires

Bac de récupération des condensats AD 750	<b>inclus</b>
Bac de récupération des condensats AD 780	<b>non disponible</b>
Pompe de relevage incorporée dans l'appareil AD 750 - AD 780	<b>inclus</b>

#### Accessoires

Prix Sfr.

4,5 m de câble avec fiche type 12, hygrostat	<b>inclus</b>
Tuyau d'évacuation à l'écoulement (souple 2 cm diam.), prix par mètre	<b>5.00</b>
Consoles pour fixation murale (2 pces) (AD 430 - AD 550 - AD 580)	<b>90.00</b>
Consoles inox pour fixation murale (2 pces) (AD 430 - AD 550 - AD 580)	<b>130.00</b>
Consoles pour fixation murale (2 pces) (AD 810)	<b>350.00</b>

\*Aux conditions nominales suivantes : air 30° C et 80% d'humidité

TVA, livraison et installation non comprises - Garantie : 1 an.

**Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 27.80 -- HT ; AD 420 - 430 Fr. 9.25 -- HT**

Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé

Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis. Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.



**Nouveauté**

**calorex**

Dés humidificateurs fixes haut rendement moyenne capacité  
Calorex propose une gamme très complète de dés humidificateurs.


## DESHUMIDIFICATEURS

Appareils pour pose murale

Programme Calorex

Prix bruts des appareils sans accessoire

Prix valables 01.2012



DH 30



DH 60

CALOREX DH								Prix Sfr.
Modèles	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance déshum.*	Débit d'air	Temp. utilisation	Poids	
DH 30 AX	78.2/25.6/64.8	230 V	0.65 kW	46 l/j	700 m3/h	0 - 35 °C	40 kg	<b>3'440.00</b>
DHZ 30 AXP	78.2/25.6/64.8	400 V / 16 A	0.75 + 1.5 kW	46 l/j	700 m3/h	0 - 32 °C	40 kg	<b>4'505.00</b>
DH 60 AX	124.7/25.6/64.8	230 V	1.2 kW	87 l/j	1280 m3/h	0 - 35 °C	60 kg	<b>4'545.00</b>
DHZ 60 AXP	124.7/25.6/64.8	400 V / 16 A	1.2 + 1.5 kW	87 l/j	1280 m3/h	0 - 32 °C	60 kg	<b>5'705.00</b>
<i>Appareils livrés sans câble</i>								
<b>Accessoires</b>								
Kit pour pose murale								<b>inclus</b>
Hygrostat monté sur appareil (DH 30 AX et 60 AX)								<b>inclus</b>
Hygro-thermostat déporté avec kit de connexion (sans câble) (DH 30 AXP et DH 60 AXP)								<b>inclus</b>
Hygrostat déporté avec kit de connexion (sans câble) (DH 30 et 60 AX)								<b>310.00</b>
Pompe de relevage extérieure à l'appareil								<b>460.00</b>
2 m câble 230 V (DH 30 et 60 AX)								<b>200.00</b>
2 m câble 400 V (DH 30 et 60 AXP) appareil et hygro-thermostat 12 V								<b>350.00</b>
Tuyau d'évacuation souple en plastique m/l								<b>5.00</b>

AX Température minimum 0° C (Dégivrage par gaz chaud)

AXP IDEM AX + Résistance électrique pour chauffer l'air (1.5 kW)

Autres modèles sur demande

\* Aux conditions nominales suivantes 30° et 80% d'humidité

TVA, livraison et installation non comprises

Garantie : 1 an.

Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé

Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.

Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

**Nouveauté**

**calorex**

Déshumidificateurs fixes de grandes capacités  
Les modèles DH150, DH300 et DH600 sont conçus pour extraire l'humidité de l'air et pour rejeter dans l'air la chaleur latente du processus de déshumidification.

Prix bruts des appareils sans accessoire

Prix valables 01.2012



DH 150

DH 150								Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance déshum.*	Débit d'air	Temp. utilisation	Poids	
DH 150 BX	66/66/131.3	400 V	2.5 kW	250 l/j	2200 m³	0 - 35 °C	130 kg	9'795.00
DH 150 BXP	66/66/131.3	400 V	11.5 kW	250 l/j	2200 m³	0 - 35 °C	130 kg	11'455.00
DH 150 BXF	66/66/131.3	400 V	2.5 kW	250 l/j	2200 m³	0 - 35 °C	130 kg	10'715.00
DH 150 BXFP	66/66/131.3	400 V	11.5 kW	250 l/j	2200 m³	0 - 35 °C	130 kg	12'700.00
Pieds								inclus
Kit de montage filtre DH 150								inclus
Hygrostat monté sur appareil (DH 150 BX et 150 BXF)								inclus
Thermostat monté sur appareil (DH 150 BXP et 150 BXFP)								inclus
Hygrostat déporté avec kit de connection (sans câble) (DH 150 BXP et 150 BXFP)								inclus



DH 600

DH 300								Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance déshum.*	Débit d'air	Temp. utilisation	Poids	
DH 300 BY	98/82.6/147.5	400 V	6.7 kW	510 l/j	5000 m³	-15 - 35°C	220 kg	18'570.00
DH 300 BYF	98/82.6/147.5	400 V	6.7 kW	510 l/j	5000 m³	-15 - 35°C	220 kg	19'450.00
Pieds								inclus
Kit de montage filtre DH 300								inclus
Hygrostat monté sur appareil (DH 300 BY et 300 BYF)								inclus



DH 150-300-600

DH 600								Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance électrique	Puissance déshum.*	Débit d'air	Temp. utilisation	Poids	
DH 600 BY	173/125/160	400 V	10 kW	1000 l/j	9000 m³	-15 - 35°C	497 kg	34'590.00
DH 600 BYF	173/125/160	400 V	10 kW	1000 l/j	9000 m³	-15 - 35°C	497 kg	35'715.00
Pieds								inclus
Kit de montage filtre DH 600								inclus
Hygrostat monté sur appareil (DH 600 BY et 600 BYF)								inclus

Accessoires	Prix Sfr.
Filtres supplémentaires DH 150 (x 2)	85.00
Filtres supplémentaires DH 300 (x 2)	125.00
Filtres supplémentaires DH 600 (x 2)	190.00
Kit pompe condensat pour DH 150, 300, 600	970.00
Hotte directionnelle avec grille de déflexion ou pour raccorder une tubulure DH 150/300	685.00
Hotte directionnelle avec grille de déflexion ou pour raccorder une tubulure DH 600	1'115.00

- B Triphasé 400 V
- X Température minimum 0°C (Dégivrage par gaz chaud)
- P Résistance électrique pour chauffer l'air (9 kW uniquement disponible DH 150)
- F Ventilateur renforcé
- Y Dégivrage cycle inversé jusqu'à - 15°C
- Sur demande : tubulure de distribution d'air

\*Aux conditions nominales suivantes : air 30°C et 80 % d'humidité  
TVA, livraison et installation non comprises  
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.